

Línea Primers**Fondo Ruvido**

Es un producto compuesto a base de resina acrílica, de alto poder de penetración, con trozos de cuarzo y mica laminada.

Aplicado el producto, forma una superficie con un estado rugoso y poroso, ideal para el agarre de cualquier tipo de pintura, estuco y revestimiento.

Es la mejor base para MARMORINOS, GRASSELLOS, etc... Este producto puede ser aplicable tanto en el interior como en el exterior.

Datos Técnicos

- Rendimiento: Varía en base a la absorción de la superficie donde se aplique. Una media de 8 m²/l.
- Estado Físico: Se presenta en pasta.
- Peso Específico: 1,4 kg/l.
- Tiempo de secado: Al tacto 1 hora, en profundidad 6 horas.
- Tiempo de recubrir: 6 horas.
- Punto de inflamación: No inflamable.
- Espesor: Sin volumen.
- Aspecto seco: Semitransparente, ligeramente rugoso, no uniforme.
- Resistencia a la cal: Óptima.
- Chock térmico: Usado en la intemperie, ninguna variación.
- Color: Blanco semitransparente.
- Compatibilidad: Toda clase de pinturas de la misma naturaleza.
- Disolución: Su uso formal es de dos partes de FONDO RUVIDO, y una de agua, variando en base a la absorción de la superficie donde se aplique.

Conservación

El material, almacenado en lugares adecuados y en su envase original tiene una duración aproximada de más de un año.

Empleo

La superficie a tratar, deberá ser alisada y secada.

En caso de presencia de otras pinturas antiguas y estropeadas, es conveniente raspar, quitar las imperfecciones y nivelar la superficie. Por el contrario si la superficie está excesivamente lisa, tipo marmorino, lijar o raspar suavemente antes de la aplicación.

Sobre superficies tipo cemento, yeso o similar, aplicar FONDO RUVIDO, diluido directamente sobre la pared.

Cualidades

El FONDO RUVIDO viene presentado y cuidado con contraste control, las materias primas son rigurosamente seleccionadas y controladas.

Abastecimiento

- Envases de 16 litros y 5 litros.
- Colores: Se puede tinter con colorantes universales o ver carta de colores de la empresa.

Advertencias

Retirar el material necesario para cada trabajo. Todo de la misma partida.

Aplicar el material solo sobre revocos perfectamente secos.

Evitar la aplicación en los periodos más fríos y húmedos del año: una temperatura superior a +5 °C debe considerar como valor mínimo para la aplicación.

Evitar la aplicación del material sobre una fachada en diversos tiempos.